

Dokumentnamn:

Vår referens: Morgan Nilsson

7473465 Jetta STD 22W/2000lm 3000K

Artnr.: 7473465

Typbeskrivning: 7800006

Frp. strl.: 1

Leverantör: SOLAR LIGHT

ALEM09: J



Artikelegenskaper:

Användningsområde	Inomhus/Utomhus	Sortiment	Standard
Montering	Infälld	Optik	
Reflektortyp		Spridningsvinkel	70Grader
Bländtal		Ljufördelning	
Livslängd	50.000h L70/B50	Ljusflöde	2000lm
Armatyr ljusutbyte	2000lm	Ljusutbyte	
Systemeffekt		Färgtemperatur:	3000KK
Färgåtergivning	80	MacAdam	3
Verkningsgrad		Armatyr inkl. ljuskälla	Ja
Antal ljuskällor		Effekt per ljuskälla	
Ljuskälletyp	LED	Sockel typ ljuskälla	
Inkopplingsplint (antal x		Drivdon	
Ljusregleringstyp		Överkopplingsbar	
Förkoppling/ drivdon; intern/		Armaturens totala	22W
Spänning	230VV	Startström	
Antal armaturer per	C10:55, B16:53, C16:90	Längd	
Bredd	197mm	Höjd	82mm
Håltagningsmått, Ø (mm)	175mm	Håltagningsmått, LxB (mm)	
Inbyggnadsdjup	90mm	Min avstånd till brännbart	
Min avstånd till brännbart över		Vikt	850Kg
Material	Alu	Färg	Vit
Min omgivningstemperatur		Max omgivningstemperatur	
Isolationsklass	II	Kapslingsklass	IP44
IK-klassning		Glödtest	
Sensortyp		Godkännande	CE

Kort beskrivning:

Jetta STD 22W/2000lm 3000K

Mediumbeskrivning:

Downlight 22W/2000lm 3000K, vit med matt aluminium frontring, inklusive flimmerfritt drivdon. STD



stronger together

www.solar.se

Sida 1 av 3

Dokumentnamn:

Vår referens: Morgan Nilsson

7473465 Jetta STD 22W/2000lm 3000K

Artnr.: 7473465

Typbeskrivning: 7800006

Frp. strl.: 1

Leverantör: SOLAR LIGHT

ALEM09: J



Artikelegenskaper:

Användningsområde	Inomhus/Utomhus	Sortiment	Standard
Montering	Infälld	Optik	
Reflektortyp		Spridningsvinkel	70Grader
Bländtal		Ljufördelning	
Livslängd	50.000h L70/B50	Ljusflöde	2000lm
Armaturljusutbyte	2000lm	Ljusutbyte	
Systemeffekt		Färgtemperatur:	3000KK
Färgåtergivning	80	MacAdam	3
Verkningsgrad		Armaturlinkl. ljuskälla	Ja
Antalljuskällor		Effekt per ljuskälla	
Ljuskälletyp	LED	Sockel typ ljuskälla	
Inkopplingsplint (antal x		Drivdon	
Ljusregleringstyp		Överkopplingsbar	
Förkoppling/ drivdon; intern/		Armaturens totala	22W
Spänning	230VV	Startström	
Antallarmaturer per	C10:55, B16:53, C16:90	Längd	
Bredd	197mm	Höjd	82mm
Håltagningsmått, Ø (mm)	175mm	Håltagningsmått, LxB (mm)	
Inbyggnadsdjup	90mm	Min avstånd till brännbart	
Min avstånd till brännbart över		Vikt	850Kg
Material	Alu	Färg	Vit
Min omgivningstemperatur		Max omgivningstemperatur	
Isolationsklass	II	Kapslingsklass	IP44
IK-klassning		Glödtest	
Sensortyp		Godkännande	CE

Kort beskrivning:

Jetta STD 22W/2000lm 3000K

Mediumbeskrivning:

Downlight 22W/2000lm 3000K, vit med matt aluminium frontring, inklusive flimmerfritt drivdon. STD



Dokumentnamn:

Vår referens: Morgan Nilsson

Lång beskrivning:

Standard downlight för allmän belysning t ex korridorer och offentliga utrymmen, både inom-och utomhus. Integrerad LED med vit opal yta och matt aluminium frontring. Inklusive överkopplingsbart flimmerfritt drivdon.

Ljusspridning: 70°

Kapslingsklass: IP44

Isolationsklass: II

Livslängd: 50.000h L70

Färgåtergivning: Ra 80

1000lm:

Mått: Ø140x64mm

Håltagning: Ø125mm

Inbyggnadsdjup: 75mm

2000lm:

Mått: Ø197x82mm

Håltagning: Ø175mm

Inbyggnadsdjup: 90mm

3000lm:

Mått: Ø233x87mm

Håltagning: Ø205mm

Inbyggnadsdjup: 100mm

Livslängd: 50.000h L70

Antal automatsäkringar per armatur:

55x/C10 53x/B16 90x/C16

