

Dokumentnamn:

Vår referens: Morgan Nilsson


7211416 ONE44 LED G3 35W/4363lm 4000K 1200mm

Artnr.: 7211416

Frp. strl.: 1

Leverantör: SOLAR LIGHT

ALEM09: J



Artikelegenskaper:

Användningsområde	Inomhus	Färgtemperatur:	4000K
Bredd	159mm	Bländtal	
Montering	Dikt tak	Sortiment	Professionel
Optik		Reflektortyp	
Spridningsvinkel		Ljusfördelning	
Livslängd	L80B50 68000h	Ljusflöde	4363lm
Armatyr ljusutbyte	4363lm	Ljusutbyte	
Systemeffekt		Färgåtergivning	85
MacAdam	3	Verkningsgrad	
Armatyr inkl. ljuskälla	J	Antal ljuskällor	
Effekt per ljuskälla		Ljuskälletyp	LED
Sockel typ ljuskälla		Inkopplingsplint (antal x	1st, 5-pol
Drivdon	LED-driver	Ljusregleringstyp	
Överkopplingsbar	N	Förkoppling/ drivdon; intern/	Inbyggd
Armaturens totala	35W	Spänning	230V
Startström		Antal armaturer per	C10-25 st, C13-32 st, C16-40
Längd	1202mm	Höjd	46mm
Håltagningsmått, Ø (mm)		Håltagningsmått, LxB (mm)	
Inbyggnadsdjup		Min avstånd till brännbart	
Min avstånd till brännbart över		Vikt	3,5Kg
Material	Zinkbelagd plåt. Gavlar ASA-	Färg	Vit/opal
Min omgivningstemperatur	+25°C	Max omgivningstemperatur	-35°C
Isolationsklass	I	Kapslingsklass	IP44
IK-klassning	IK07	Glödtest	
Sensortyp		Godkännande	CE, BVB

Kort beskrivning:

ONE44 LED G3 35W/4363lm 4000K 1200mm

Mediumbeskrivning:

ONE44 LED G3 35W/4363LM 4000K lågbyggd allroundarmatur, opal kupa. IP44 D-märkt, BVB PRO



stronger together

www.solar.se

Sida 1 av 3

Dokumentnamn:

Vår referens: Morgan Nilsson

7211416 ONE44 LED G3 35W/4363lm 4000K 1200mm

Artnr.: 7211416

Frp. strl.: 1

Leverantör: SOLAR LIGHT

ALEM09: J



Artikelegenskaper:

Användningsområde	Inomhus	Färgtemperatur:	4000K
Bredd	159mm	Bländtal	
Montering	Dikt tak	Sortiment	Professionel
Optik		Reflektortyp	
Spridningsvinkel		Ljusfördelning	
Livslängd	L80B50 68000h	Ljusflöde	4363lm
Armatyr ljusutbyte	4363lm	Ljusutbyte	
Systemeffekt		Färgåtergivning	85
MacAdam	3	Verkningsgrad	
Armatyr inkl. ljuskälla	J	Antal ljuskällor	
Effekt per ljuskälla		Ljuskälletyp	LED
Sockel typ ljuskälla		Inkopplingsplint (antal x	1st, 5-pol
Drivdon	LED-driver	Ljusregleringstyp	
Överkopplingsbar	N	Förkoppling/ drivdon; intern/	Inbyggd
Armaturens totala	35W	Spänning	230V
Startström		Antal armaturer per	C10-25 st, C13-32 st, C16-40
Längd	1202mm	Höjd	46mm
Håltagningsmått, Ø (mm)		Håltagningsmått, LxB (mm)	
Inbyggnadsdjup		Min avstånd till brännbart	
Min avstånd till brännbart över		Vikt	3,5Kg
Material	Zinkbelagd plåt. Gavlar ASA-	Färg	Vit/opal
Min omgivningstemperatur	+25°C	Max omgivningstemperatur	-35°C
Isolationsklass	I	Kapslingsklass	IP44
IK-klassning	IK07	Glödtest	
Sensortyp		Godkännande	CE, BVB

Kort beskrivning:

ONE44 LED G3 35W/4363lm 4000K 1200mm

Mediumbeskrivning:

ONE44 LED G3 35W/4363LM 4000K lågbyggd allroundarmatur, opal kupa. IP44 D-märkt, BVB PRO



stronger together

Dokumentnamn:

Vår referens: Morgan Nilsson

Lång beskrivning:

ONE 44 LED G3 är en lågbyggd, allroundarmatur bestyckad med LED-ljuskälla. Armaturen är lämplig för många olika typer av miljöer till exempel industri och parkeringshus. ONE 44 LED G3 är avsedd för montage dikt tak. Armaturen skapar en bra allmänbelysning genom en opal kupa med kontrollerad avbländning.

Armatur:

Stomme och monteringsplåt av zinkbelagd plåt med vit pulverlackering. Gavlar av vit ASA-plast.

Bländskydd:

Opal kupa i akrylplast. Reservkupa e-nr: 7297149.

Montage:

I tak, på vägg eller på lina. Medföljande packning skall monteras vid nyckelhål för att erhålla IP44.

Anslutning:

Ledningsinföring i gavlarna samt två införingar mot tak vid armaturens mitt. Överkopplingsbar 5-polig plint i mitten på armaturen.

Färgtemperatur: 4000K

Färgåtergivning: Ra 80, SDCM 3

Livslängd: 100000h L80

Isolationsklass: I

Kapslingsklass: IP44

Produkten är miljödeklarerad!

Halogenfri kabel

D-märkt

Punkttext:

Egenskaper:

Effekt: 35W

Spänning: 230V

Ljusflöde: 4363lm

MacAdam 3 SCDM

Färgtemperatur: 4000K

Färgåtergivning: Ra > 80

Mått (LxBxH): 1202x159x46mm

Livslängd : 100000h L80

