

Dokumentnamn:

Vår referens: Morgan Nilsson


7211417 ONE44 LED G3 4363lm 4000K 1200mm RS

Artnr.: 7211417

Frp. strl.: 1

Leverantör: SOLAR LIGHT

ALEM09: J



Artikelegenskaper:

Användningsområde	Inomhus	Färgtemperatur:	4000K
Bredd	159mm	Bländtal	
Montering	Dikt tak	Sortiment	Professionel
Optik		Reflektortyp	
Spridningsvinkel		Ljusfördelning	
Livslängd	L80B50 68000h	Ljusflöde	4363lm
Armatyr ljusutbyte	4363lm	Ljusutbyte	
Systemeffekt		Färgåtergivning	85
MacAdam	3	Verkningsgrad	
Armatyr inkl. ljuskälla	J	Antal ljuskällor	
Effekt per ljuskälla		Ljuskälletyp	LED
Sockel typ ljuskälla		Inkopplingsplint (antal x	1st, 5-pol
Drivdon	LED-driver	Ljusregleringstyp	
Överkopplingsbar	N	Förkoppling/ drivdon; intern/	Inbyggd
Armaturens totala	35W	Spänning	230V
Startström		Antal armaturer per	C10-25 st, C13-32 st, C16-40
Längd	1202mm	Höjd	46mm
Håltagningsmått, Ø (mm)		Håltagningsmått, LxB (mm)	
Inbyggnadsdjup		Min avstånd till brännbart	
Min avstånd till brännbart över		Vikt	3,5Kg
Material	Zinkbelagd plåt. Gavlar ASA-	Färg	Vit/opal
Min omgivningstemperatur	+25°C	Max omgivningstemperatur	-35°C
Isolationsklass	I	Kapslingsklass	IP44
IK-klassning	IK07	Glödtest	
Sensortyp	Rörelsesensor, Micas	Godkännande	CE, BVB

Kort beskrivning:

ONE44 LED G3 4363lm 4000K 1200mm RS

Mediumbeskrivning:

ONE44 LED G3 RS 35W/4363LM 4000K lågbyggd allroundarmatur, opal kupa. IP44 D-märkt, BVB PRO



Dokumentnamn:

Vår referens: Morgan Nilsson

Lång beskrivning:

ONE 44 LED G3 är en lågbyggd, allroundarmatur bestyckad med LED-ljuskälla. Armaturen är lämplig för många olika typer av miljöer till exempel industri och parkeringshus. ONE 44 LED G3 är avsedd för montage dikt tak. Armaturen skapar en bra allmänbelysning genom en opal kupa med kontrollerad avbländning.

ONE44 LED G3 RS är utrustad med dold sensor av mikrovågstyp (5,8 GHz). Mikrovågssensorn påvisar närvaro i sin närhet men även på andra sidan glastrutor och tunna väggar.

Känsligheten ställs in med små brytare på sensorn (2–10 m). Frånvarotiden efter det att man har lämnat sensorns radie ställs på samma sätt (5s–25min).

Sensorn kan också ställa in skymningsnivån (2–2000 lux). Lämpar sig bäst för takhöjd upp till 4m

Master/Slav: ONE44 LED G3 RS kan kopplas samman i grupper. En armatur med sensor kan kopplas till en annan med sensor så att dessa båda följer varandra. De kan även kopplas till en slavarmatur utan sensor. Slavarmaturen måste tillhöra samma fas och grupsäkring som masterarmaturen. Max 5st.

Armatur:

Stomme och monteringsplåt av zinkbelagd plåt med vit pulverlackering. Gavlar av vit ASA-plast.

Bländskydd:

Opal kupa i akrylplast. Reservkupa e-nr: 7297149.

Montage:

I tak, på vägg eller på lina. Medföljande packning skall monteras vid nyckelhål för att erhålla IP44.

Anslutning:

Ledningsinföring i gavlarna samt två införingar mot tak vid armaturens mitt. Överkopplingsbar 5-polig plint i mitten på armaturen.

Färgtemperatur: 4000K

Färgåtergivning: Ra 80, SDCM 3

Livslängd: 100000h L80

Isolationsklass: I

Kapslingsklass: IP44

Produkten är miljödeklarerad!

Halogenfri kabel

D-märkt

Punkttext:

Egenskaper:

Effekt: 35W

Spänning: 230V

Ljusflöde: 4363lm

MacAdam 3 SCDM

Färgtemperatur: 4000K

Färgåtergivning: Ra > 80

Mått (LxBxH): 1202x159x46mm

Livslängd : 100000h L80

