

Milltex 2 RF Takfärg



*Särskilt utvecklad för utrymmen med mycket släpljus
Minskar risken för reflexer i underlaget och ger ett jämt slutresultat
Kan målas på både nya och tidigare målade ytor*

Milltex 2 RF Takfärg är en takfärg särskilt utvecklad för användning i utrymmen med mycket släpljus för att minska risken för reflexer i underlaget och därigenom ge ett mycket jämt slutresultat. Den går att använda både på nya och tidigare målade ytor som t ex gipsskivor, puts och betong.

Färgen är ergonomiskt utformad för yrkesmålaren och har mycket goda egenskaper vid både sprutmålning och rullning.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG
8 m²/l

GLANS
Helmatt

VERKTYG
Spruta, pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR
Lägst +5°C

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 0,5 timmar. Övermålningsbar efter 3 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Penseltvätt Vatten

BINDEMEDEL
Sampolymer

VOC
Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt



Förberedelse av ytor

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta.

HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Grovspackel eller Handspackel Plus beroende på skadans omfattning.

BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR rengör du med Alcro Målartvätt (enligt instruktion).

OMÅLADE YTOR ELLER STARKT SUGANDE YTOR grundmålar du med Milltex Allgrund.

LIMFÄRG tvättar du bort med mycket vatten. (Tvätta till rengöringsgrad 1, om det inte lyckas, se rekommendation för stoftiga ytor) Grunda sedan med Milltex Allgrund.

GAMMAL KALKFÄRG med stoftig yta binder du med Spärra Grundfärg.

LACKFÄRGSYTOR slipar du och grundar med V-slip.

YTOR DÄR DET FINNS RISK FÖR GENOMSLAG av t.ex. nikotin, vatten och brandskador grundas först med Isolera RF.

Måla

Måla jämnt och flödigt med roller eller använd sprututrustning som är avsedd för den här sortens färg.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Skötselråd

Var försiktig med nymålade ytor. Färgernas slutliga goda egenskaper uppnås först efter ett par veckor, varför försiktighet bör beaktas när det gäller slitage, repkänslighet och uppglansning. Efter härdningstiden använd handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel. Använd aldrig

sprit eller starka lösningsmedel.

NORMAL RENGÖRING: Matta ytor är generellt känsliga för uppglansning om man gnider på ytan. Kan också bli flammig, framför allt vid kraftig tvättning. Vid rengöring torka därför av ytan försiktigt med en väl urvriden trasa.

Bättring av skador: Bättra alltid med samma produkt som ytan senast är målad med och om möjligt samma satsnr som senast använts. Vid annat satsnummer eller brytillfälle av kulör kan en mindre kulöravvikelse förekomma. För bästa resultat bättra därför alltid hela taket för att undvika struktur, kulör och glansskillnader. Vid fläckbättring försök att efterlikna väggens struktur/gräng för att minimera risk för struktur, kulör och glansskillnader.

Viktigt

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version 210217

Milltex 7 Täckfärg



*Utmärkta appliceringsegenskaper
Anpassad för måleriet
Ger en matt yta*

Milltex 7 Täckfärg är en täckfärg för målning inomhus på väggar och tak av puts, betong, gipsskivor, träfiberplattor, tapet och väv. Den färdiga ytan tål att försiktigt torkas av med trasa.

Färgen är ergonomiskt anpassad för yrkesmålaren.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG
6 - 8 m²/l

GLANS
Matt

VERKTYG
Spruta, pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR
Lägst +5°C

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 0,5 timmar. Övermålningsbar efter 3 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Penseltvätt Vatten

BINDEMEDEL
Sampolymer

VOC
Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt



Asthma- och Allergiförbundets rekommendation gäller ej under applicering av färgen utan först 2 veckor efter avslutad målning. Iakttag försiktighet och söj för god ventilation under avklingningstiden (2 veckor).

Förberedelse av ytor

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta.

HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Grovspackel eller Handspackel Plus beroende på skadans omfattning.

OMÅLADE YTOR grundmålar du med Milltex Allgrund.

TIDIGARE MÅLADE, BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR rengör du med Alcro Målartvätt (enligt instruktion). Grunda med Milltex Allgrund.

LIMFÄRG tvättar du bort med mycket vatten. (Tvätta till rengöringsgrad 1, om det inte lyckas, se rekommendation för stoftiga ytor). Grunda med Milltex Allgrund.

GAMMAL KALKFÄRG med stoftig yta binder du med Spärra Grundfärg.

LACKFÄRGSYTOR slipar du och grundar med V-slip.

TEXTILVÄV som t ex juteväv grundar du med Kraft Grundfärg för att undvika att väven krymper.

PLASTYTOR som t ex vinyltapeter bör du i första hand riva ned, i annat fall kan du grundmåla med V-slip för att inte underlaget ska ge dåligt fäste eller klibbig färgyta. Provmåla först om du är tveksam.

Måla

Måla jämnt och flödigt med roller eller använd sprututrustning som är avsedd för den här sortens färg.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Skötselråd

Var försiktig med nymålade ytor. Färgernas slutliga goda egenskaper uppnås först efter ett par veckor, varför försiktighet bör beaktas när det gäller slitage, repkänslighet och uppglansning. Efter härdningstiden använd handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel. Använd aldrig sprit eller starka lösningsmedel.

Rengöring: Matta ytor är generellt känsligare för uppglansning om man gnider på ytan. Kan också bli flammig, framför allt vid kraftig tvättning. Vid rengöring torka därför av ytan försiktigt med en väl urvriden trasa.

Fläckborttagning: Handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel. Med utspädd ättiksyra (matättika) avlägsnar man rostfläckar. Svarta missfärgningar kan uppstå när man gnider metall mot färgytan. Radera bort dem med ett suddgummi.

Bättring av skador: Bättra alltid med samma produkt som ytan senast är målad med och om möjligt samma satsnr som senast använts. Vid annat satsnummer eller brytillfälle av kulör kan en mindre kulöravvikelse förekomma. För bästa resultat bättra därför alltid en vägg från hörn till hörn för att undvika struktur, kulör och glansskillnader. Vid fläckbättring försök att efterlikna väggens struktur/gräng genom att använda samma typ av roller för att minimera risk för struktur, kulör och glansskillnader. Små fläckar stöpplas med pensel.

Viktigt

Milltex 7 Täckfärg ingår även i Alcros målningsssystem för brandskydd. Se Typgodkännande 0250 på www.alcro.se för mer information.

Milltex 7 rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet samt uppfyller Svanens miljökrav.

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version 210217

B-Milltex Täckfärg



*Anpassad för källare, industri- och lagerlokaler
Kan målas på olika typer av underlag
God täckförmåga*

B-Milltex Täckfärg är en täckfärg för målning inomhus på väggar av puts, betong, gipsskivor, träfiberplattor, tapet och väv. Den är främst avsedd för utrymmen som källare och industri- och lagerlokaler där det inte finns några krav på att ytan ska kunna tvättas.

Mer info finns på www.alcro.se.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG
6 - 8 m²/l

GLANS
Helmatt

VERKTYG
Spruta, pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR
Lägst +5°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 0,5 timmar. Övermålningsbar efter 3 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Penseltvätt Vatten

BINDEMEDEL
Sampolymer

VOC
Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt



Förberedelse av ytor

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta.

HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Grovspackel eller Alcro Handspackel Plus beroende på skadans omfattning.

Måla

Måla jämnt och flödigt med roller eller använd sprututrustning som är avsedd för den här sortens färg. Grundmåla och färdigmåla med B-Milltex.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Skötselråd

Var försiktig med nymålade ytor. Färgernas slutliga goda egenskaper uppnås först efter ett par veckor, varför försiktighet bör beaktas när det gäller slitage, repkänslighet och uppglansning. Efter härdningstiden använd handdiskmedel alternativt allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel. Använd aldrig sprit eller starka lösningsmedel.

Rengöring: Matta ytor är generellt känsliga för uppglansning om man gnider på ytan. Kan också bli flammig, framför allt vid kraftig tvättning. Vid rengöring torka därför av ytan försiktigt med en väl urvriden trasa

Viktigt

Besök www.alcro.se för mer information.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version 210217

Betongimpregnering



*Binder damm
Skyddar ytan från slitage
Gör det enklare att hålla rent golvet*

Betongimpregnering är ett impregneringsmedel för betong, och även tegel, inomhus. Ytorna ska vara omålade. Impregneringen skyddar ytan, binder damm och gör det enklare att hålla rent.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Utomhus

MATERIALÅTGÅNG
- 8 m²/l

VERKTYG
Spruta, pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR
Lägst +5°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET
Klibbfri efter 1 timmar. Övermålningsbar efter 2 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED
Vatten

BINDEMEDEL
Akrylat

VOC
Gränsvärde (Kat A/h): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

För aktuell uppdatering: www.alcro.se



Förvaras frostfritt

Förberedelse av ytor

Se till att underlaget är rent, torrt och fritt från fett.

STOFTIGA, LÖST BUNDNA YTOR borstar du tills ytan är fast.

OLJIGA OCH FETA YTOR avlägsnar du bäst genom bränning. Som alternativ kan tvättning med ett emulgerande medel göras.

SÅ KALLAD BETONGHUD, ett kalklager som brukar finnas på ny betong, tar du bort genom maskinslipning. Även betning med utspädd saltsyra (1:4) kan göras. Låt syran verka ca 15 minuter, varefter golvet vattenspolas noga och får torka.

OBS! Handskas varsamt med syran och skydda ansikte, händer och kläder. Skydda metallytor mot angrepp från saltsyraångor.

Kompletterande behandling: Vid bortsliten Betongimpregnering kan ny behandling ske efter noggrann rengöring.

Viktigt

OBS! Ej lämplig på betong starkare än K350.

Besök www.alcro.se för mer information.

Applicera

Applicera Betongimpregnering oförtunnad en gång.

På porösa underlag applicerar du Betongimpregnering två gånger. Låt torka i två timmar innan du för på andra skiktet.

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Skötselråd

Var försiktig med det nymålade golvet. Normalt kan golvet användas efter 1-2 dygn. Tidsuppgifterna är för normal temperatur och fuktighet på målningsobjektet (23 grader och 50% RH). Använd aldrig sprit eller starka lösningsmedel.

Normal Rengöring: Till daglig rengöring av golvet rekommenderas dammsugning eller torkmoppning. Vid våttorkning ska en väl urvriden trasa användas. Rengöringsmedlet ska motsvara handdiskmedel eller allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel eller vax.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Version 201222



BUTIK • ENTREPRENAD • INDUSTRI

Materialförteckning Guldpärlan hus 1, 2, 3

Yta:	Produkt:	Kulör:
Tak	Milltex 2 RF	vit
Väggar	Milltex 7	0502-y
Förråd	B-milltex	vit
Betonggolv	Alcro dammbinder	
Utvändig träpanel	Bestå Brilljant	ncs s 0502-y
Utvändig panel	Bestå Brilljant	ncs s 2002-y



BUTIK • ENTREPRENAD • INDUSTRI

Materialförteckning Guldpärlan hus 1 tillval.

Yta:	Produkt:	Kulör:
1:1101		
Hall	Milltex 7	5374/2102-y28r
Kök	Milltex 7	5374/2102-y28r
Vardagsrum	Milltex 7	5374/2102-y28r
Sovrum 04	Milltex 7	5374/2102-y28r
1:1204		
Sov 04	Linen 4419	Tapet
Sov 06	Linen 4434	Tapet
Sov 07	Linen 4427	Tapet



BUTIK • ENTREPRENAD • INDUSTRI

Materialförteckning Guldpärlan hus 2 tillval.

Yta:

2:1003

Kök

Vardagsrum

Sovrum 04

Produkt:

Milltex 7

Milltex 7

Milltex 7

Kulör:

7163 minty breeze

7163 minty breeze

10580 soft skin

2:1204

Hall

Vardagsrum

Sovrum 04

Sovrum 06

Sovrum 07

Milltex 7

Milltex 7

Milltex 7

Milltex 7

Milltex 7

11173 humble yellow

11173 humble yellow

4618 kvällshimmel

20144 Grounded red

12120 desert pink



BUTIK • ENTREPRENAD • INDUSTRI

Materialförteckning Guldpärlan hus 3 tillval.

Yta:	Produkt:	Kulör:
3:1001		
Sovrum 04	Milltex 7	394 varmgrå
3:1101		
Sovrum 04	Milltex 7	9911 neutral
Sovrum 06	Milltex 7	8281 pale linden
3:1102		
Sovrum 04	Milltex 7	6352 evening green
3:1201	Milltex 7	4894 ocean air

Projektets namn /adress Guldpärlan Hus 1		Vårt Projektnummer 24400230	
Vår beställare GBJ BYGG VÄST AB	Kontaktperson Yama Schalizi	Tel	Mobil
Vår ansvarig för projektet Jan Pettersson		Tel	Mobil

Kontroll (före arbete)	OK	Ej OK	Kontroll (under- o färdigt arbete)	OK	Ej OK
1:1 Framkomlighet och tillgänglighet	☒	☐	2:1 rengöring, underbehandling bef. ytor	☒	☐
1:2 Temperatur/uttorkning	☒	☐	2:2 rengöring o rostskyddsmålning bef. stål	☒	☐
1:3 Befintliga underlag/puts/putsningar	☒	☐	2:3 Schellack o grundning nya snickerier	☐	☐
1:4 Tak- o väggytor av ny gips	☒	☐	2:4 Våtrumsspackling	☒	☐
1:5 Tak- o väggytor av ny puts/betong	☒	☐	2:5 Väcklistring	☐	☐
1:6 Befintliga snickerier	☒	☐	2:6 Färdigbehandling: våtrumsmålning	☒	☐
1:7 Nya snickerier	☐	☐	2:7 Färdigbehandling: övrigt	☐	☐
1:8 Befintligt målat stål/järn	☐	☐	2:8 Materialval	☒	☐
1:9 Nytt stål/ järn: industriellt rostskydd	☐	☐	2:9 Kulörer enl färgsättning	☒	☐
1:10 Utvändigt nytt trä/snickerier	☒	☐	2:10 Slutrengöring/helhet	☒	☐

Nr	Avvikelse/Åtgärd	Åtgärdat Dat/sign:
Avsättning/kontrollerat av Jan Pettersson		Datum 2021-10-05 Sign 
Beställarens representant		Datum Sign

Projektets namn /adress Guldpärlan Hus 2		Vårt Projektnummer 24400230	
Vår beställare GBJ BYGG VÄST AB	Kontaktperson Yama Schalizi	Tel	Mobil
Vår ansvarig för projektet Jan Pettersson		Tel	Mobil

Kontroll (före arbete)	OK	Ej OK	Kontroll (under- o färdigt arbete)	OK	Ej OK
1:1 Framkomlighet och tillgänglighet	☒	☐	2:1 rengöring, underbehandling bef. ytor	☒	☐
1:2 Temperatur/uttorkning	☒	☐	2:2 rengöring o rostskyddsmålning bef. stål	☒	☐
1:3 Befintliga underlag/puts/putsningar	☒	☐	2:3 Schellack o grundning nya snickerier	☐	☐
1:4 Tak- o väggytor av ny gips	☒	☐	2:4 Våtrumsspackling	☒	☐
1:5 Tak- o väggytor av ny puts/betong	☒	☐	2:5 Väcklistring	☐	☐
1:6 Befintliga snickerier	☒	☐	2:6 Färdigbehandling: våtrumsmålning	☒	☐
1:7 Nya snickerier	☐	☐	2:7 Färdigbehandling: övrigt	☐	☐
1:8 Befintligt målat stål/järn	☐	☐	2:8 Materialval	☒	☐
1:9 Nytt stål/ järn: industriellt rostskydd	☐	☐	2:9 Kulörer enl färgsättning	☒	☐
1:10 Utvändigt nytt trä/snickerier	☒	☐	2:10 Slutrengöring/helhet	☒	☐

Nr	Avvikelse/Åtgärd	Åtgärdat Dat/sign:
Avsyrning/kontrollerat av Jan Pettersson	Datum 2021-10-05	Sign 
Beställarens representant	Datum	Sign

Projektets namn /adress Guldpärlan Hus 3		Vårt Projektnummer 24400230	
Vår beställare GBJ BYGG VÄST AB	Kontaktperson Yama Schalizi	Tel	Mobil
Vår ansvarig för projektet Jan Pettersson		Tel	Mobil

Kontroll (före arbete)	OK	Ej OK	Kontroll (under- o färdigt arbete)	OK	Ej OK
1:1 Framkomlighet och tillgänglighet	☒	☐	2:1 rengöring, underbehandling bef. ytor	☒	☐
1:2 Temperatur/uttorkning	☒	☐	2:2 rengöring o rostskyddsmålning bef. stål	☒	☐
1:3 Befintliga underlag/puts/putsningar	☒	☐	2:3 Schellack o grundning nya snickerier	☐	☐
1:4 Tak- o väggytor av ny gips	☒	☐	2:4 Våtrumsspackling	☒	☐
1:5 Tak- o väggytor av ny puts/betong	☒	☐	2:5 Väcklistring	☐	☐
1:6 Befintliga snickerier	☒	☐	2:6 Färdigbehandling: våtrumsmålning	☒	☐
1:7 Nya snickerier	☐	☐	2:7 Färdigbehandling: övrigt	☐	☐
1:8 Befintligt målat stål/järn	☐	☐	2:8 Materialval	☒	☐
1:9 Nytt stål/ järn: industriellt rostskydd	☐	☐	2:9 Kulörer enl färgsättning	☒	☐
1:10 Utvändigt nytt trä/snickerier	☒	☐	2:10 Slutrengöring/helhet	☒	☐

Nr	Avvikelse/Åtgärd	Åtgärdat Dat/sign:
Avsättning/kontrollerat av Jan Pettersson		Datum 2021-10-05
Beställarens representant		Datum Sign 